



## Svítidlo

# Rundo

190-260I-10GGEI/840, B



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o dvou výškách, a to 62 mm a 87 mm. Svítidla Rundo vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla Rundo o průměru až 1150 mm je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

## Technický výkres



|  |  |
|--|--|
| Typ montáže                            | Přisazené, Nástěnné                              |
| Typ vyzařování                         | Přímé  |
| Tvar svítidla                          | Kruhové  |
| Barva svítidla                         | Černá  |
| Materiál                               | Hliník   |
| Životnost                              | L90/B50 50 000 hodin                             |
| Záruka                                 | 60 měsíců  |
| Popis svítidla                         | Svítidlo přisazené/nástěnné                      |
| Rozměry                                | $\varnothing$ 600 mm × 62 mm                     |
| Hmotnost                               | 6.4 kg   |
| Světelný zdroj                         | LED MODUL  |
| Druh optiky                            | Mikroprisma                                      |
| Světelný tok*                          | 5500 lm $\pm$ 10 %                               |
| Teplota chromatičnosti                 | 4000 K studená bílá                              |
| Měrný výkon                            | 101 lm/W   |
| MacAdam zdroje                         | 3  |
| Index podání barev                     | 80   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, $\rho=70,50,20$ | 18.8   |
| Příkon svítidla                        | 54.7 W $\pm$ 10 %                                |
| Zapojení svítidla                      | Elektronický předřadník nestmívatelný, multiwatt |
| Elektrické napětí                      | 220-240V   |
| Frekvence                              | 50/60Hz  |




 IP 40

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)