



Svítidlo

Rundo 62

190-261K-10GGQ/TC, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 62 mm vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

Technický výkres


| | |
|----------------|-----------------------------|
| Typ montáže | Přisazené, Nástěnné |
| Typ vyzařování | Přímo-nepřímé |
| Tvar svítidla | Kruhové |
| Barva svítidla | Stříbrná |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/nástěnné |

| | |
|----------------|------------------|
| Rozměry | ø 600 mm × 62 mm |
| Hmotnost | 6.4 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Druh optiky | Opálový difusor |
| Světelný tok | 4340 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 2700 - 6500K nastavitelná bílá |
| Měrný výkon | 107 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 90 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 20.2 |

| | |
|-------------------|---------------|
| Příkon svítidla | 40.4 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | DALI DT8 |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |



Křivka

