



## Svítidlo

# Rundo 62

190-280I-10GEE/840, B



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 62 mm vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

## Technický výkres



|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Typ montáže                       | Přisazené, Nástěnné         |
| Typ vyzařování                    | Přímé                       |
| Tvar svítidla                     | Kruhové                     |
| Barva svítidla                    | Černá                       |
| Materiál                          | Hliník                      |
| Životnost                         | L90/B50 50 000 hodin        |
| Záruka                            | 5 let                       |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené/nástěnné |
| Rozměry                           | ø 850 mm × 62 mm            |
| Hmotnost                          | 10.3 kg                     |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                   |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                 |
| Světelný tok*                     | 6870 lm                     |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá         |
| Měrný výkon                       | 116 lm/W                    |
| MacAdam zdroje                    | 3                           |
| Index podání barev                | 80                          |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.2                        |
| Příkon svítidla*                  | 59 W                        |
| Zapojení svítidla                 | ON/OFF                      |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                    |
| Frekvence                         | 50/60Hz                     |

  IP 40

\*±10 %

