



Svítidlo


Rundo 87

191-230K-10GEM3I/830, S +
00-00384-1000/HU3, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem o výšce 87 mm se mohou chlubit výborným měrným výkonem až 145 lm/W. Tato rodina svítidel je obrovská nejen svým názvem, ale i funkcemi a rozměrem o průměru až 1150 mm. Přisazená či závěsná svítidla využijete jako základní světelné vybavení komerčních i rezidenčních prostor. Díky promyšlené technologii svítidla neoslňují, ale naopak se osvětlení přizpůsobí menším i velkým komerčním prostorám. U svítidel Huga si můžete zvolit mezi variantou s opálovým difuzorem z PMMA nebo mikroprismatickou optickou strukturou.

Technický výkres



Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	ø 300 mm × 87 mm
Hmotnost	2.5 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	1500 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	109 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	21.9
Příkon svítidla	13.8 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný, multiwatt s 3h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊥ CE IP 40

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)