


Svítidlo

Rundo 87

191-240K-10GEP/830, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem o výšce 87 mm se mohou chlubit výborným měrným výkonem až 145 lm/W. Tato rodina svítidel je obrovská nejen svým názvem, ale i funkcemi a rozměrem o průměru až 1150 mm. Přisazená či závěsná svítidla využijete jako základní světelné vybavení komerčních i rezidenčních prostor. Díky promyšlené technologii svítidla neoslňují, ale naopak se osvětlení přizpůsobí menším i velkým komerčním prostorům. U svítidel Rundo87 si můžete zvolit mezi variantou s opálovým difuzorem z PMMA nebo mikroprismatickou optickou strukturou.

Technický výkres


Typ montáže	Přisazené, Nástěnné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné
Rozměry	ø 400 mm × 87 mm
Hmotnost	3.4 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difuzor
Světelný tok*	1910 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	99 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	21.9
Příkon svítidla*	19.2 W
Zapojení svítidla	DALI + čidlo
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


CE IP 40

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)