



## Svítidlo

# Huge

191-280K-10GGEI/830, B



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem o výšce 87 mm se mohou chlubit výborným měrným výkonem až 145 lm/W. Tato rodina svítidel je obrovská nejen svým názvem, ale i funkcemi a rozměrem o průměru až 1150 mm. Přisazená či závěsná svítidla využijete jako základní světelné vybavení komerčních i rezidenčních prostor. Díky promyšlené technologii svítidla neoslňují, ale naopak se osvětlení přizpůsobí menším i velkým komerčním prostorům. U svítidel Huge si můžete zvolit mezi variantou s opálovým difuzorem z PMMA nebo mikroprismatickou optickou strukturou.

## Technický výkres



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Typ montáže                       | Přisazené, Nástěnné                              |
| Typ vyzařování                    | Přímé  |
| Tvar svítidla                     | Kruhové  |
| Barva svítidla                    | Černá  |
| Materiál                          | Hliník   |
| Životnost                         | L90/B50 50 000 hodin                             |
| Záruka                            | 60 měsíců  |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené/nástěnné                      |
|                                   |  |
| Rozměry                           | ø 850 mm × 87 mm                                 |
| Hmotnost                          | 14.3 kg  |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL  |
|                                   |  |
| Druh optiky                       | Opálový difuzor                                  |
| Světelný tok*                     | 10500 lm ± 10 %                                  |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                                |
| Měrný výkon                       | 130 lm/W   |
| MacAdam zdroje                    | 3  |
| Index podání barev                | 80   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 22.5   |
|                                   |  |
| Příkon svítidla                   | 80.6 W ± 10 %                                    |
| Zapojení svítidla                 | Elektronický předřadník nestmívatelný, multiwatt |
| Elektrické napětí                 | 220-240V   |
| Frekvence                         | 50/60Hz  |



 IP 40

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)