



## Svítidlo

# Gatu

21-001S-20GHV/M/830, B +  
00-00153MI



Když vezmeme jednoduchý design a přidáme funkčnost, dostaneme svítidla rodiny Gatu. Vestavné svítidlo s výklopným reflektorem nasměrujete podle potřeby na požadovaný předmět. Osvětlení obsahuje kromě vysoce svítících LED s podáním barev  $R_a > 80$  či  $R_a > 90$  i široké spektrum světelných zdrojů. Technologie RealWhite zdůrazní bílou, StrongColour akcentuje vybranou barvu a RealColour s extrémně vysokým podáním barev  $R_a > 97$  podtrhne vlastní barvu předmětu. Nasvícený předmět tak vypadá ještě lákavěji, a proto se osvětlení Gatu hodí do obchodních i kulturních prostor, výloh obchodů či na autosalóny.

## Technický výkres



|                        |   |
|------------------------|---|
| Typ montáže            | Vestavné  |
| Typ vyzařování         | Přímé   |
| Tvar svítidla          | Hranaté   |
| Barva svítidla         | Černá   |
| Materiál               | Plech   |
| Životnost              | L80/B10 50 000 hodin  |
| Záruka                 | 60 měsíců   |
| Popis svítidla         | Svítidlo vestavné   |
| Rozměry                | 350 mm × 185 mm × 100 mm                                    |
| Světelný zdroj         | LED MODUL   |
| Druh optiky            | Reflektor   |
| Světelný tok           | 2640 lm ± 10 %  |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá   |
| Měrný výkon            | 108 lm/W  |
| MacAdam zdroje         | 3   |
| Index podání barev     | 80  |
| Vyzařovací úhel        | 24°   |
| Příkon svítidla        | 49 W ± 10 %   |
| Zapojení svítidla      | Elektronický předřadník nestmívatelný, multiwatt s 1h nouzí |
| Elektrické napětí      | 220-240V  |
| Frekvence              | 50/60Hz   |

 **CE** IP 20

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)