


Svítidlo

Rotao60

227-5D1I-10GED/830, S



Designové kruhové svítidlo Rotao60 nabídne velkou variaci průměrů, díky které velmi dobře pasuje do společenských a obchodních prostor. Ozdobit s ním můžete ale i obývací pokoj či zasedací místnost. Pokud svítidlo zkombinujete s mikroprismatickou optikou, pak jeho výkon dokáže překvapit i v kanceláři. V případě závěsné varianty svítidla Rotao60 do velikostního průměru 800 mm je svítidlo zavěšeno na nosných lankách, která se sbíhají do středového kalíšku, větší průměry jsou poté zavěšeny na kolmých lankách ke stropu.

Technický výkres


Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	ø 2050 mm × 65 mm
Hmotnost	15.7 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	9370 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	88 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
Příkon svítidla*	107 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


CE IP 20

*±10 %

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)