



## Svítidlo

# Rotao60

227-5E1I-10GGE/830, B



Designové kruhové svítidlo Rotao60 nabídne velkou variaci průměrů, díky které velmi dobře pasuje do společenských a obchodních prostor. Ozdobit s ním můžete ale i obývací pokoj či zasedací místnost. Pokud svítidlo zkombinujete s mikroprismatickou optikou, pak jeho výkon dokáže překvapit i v kanceláři. V případě závěsné varianty svítidla Rotao60 do velikostního průměru 800 mm je svítidlo zavěšeno na nosných lankách, která se sbíhají do středového kalíšku, větší průměry jsou poté zavěšeny na kolmých lankách ke stropu.

## Technický výkres



Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	ø 2440 mm × 65 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	14440 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	80 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
Příkon svítidla	180.1 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 20

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)