


Svítidlo

Flumo60-S

228S-2XXK-XXGXE/830, S


Díky velkému úspěchu svítidla Flumo100-S, jsme se rozhodli vyrobit jeho menšího sourozence Flumo60-S s užším profilem, a to 60 mm pro decentnější vzhled. Jedná se o lineární hliníkový profil, který se vine dle vašeho přání a rozehraje dokonalou navigační křivku každým prostorem. Ve svítidlech Flumo60-S si můžete vybírat jak ze závěsné, tak i přisazené varianty. Svítidlo díky širokému spektru rádiusů a délek může vytvořit nesčetné množství tvarů světelných objektů. Pokud k tomu přidáme i možnost přímého či přímo-nepřímého vyzařování a dvou typů optických variant, tak dostáváme universální nástroj pro společenské, veřejné nebo obchodní prostory.

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Typ montáže | Přisazené |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Jiný tvar |
| Barva svítidla | Stříbrná |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené |
| Popis zboží | oblouk Rxxx - Y° |
| Rozměry | 0 mm × 60 mm × 65 mm |
| Druh optiky | Opálový difusor |
| Světelný tok* | 340 lm - 4550 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 89 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 99 |
| Příkon svítidla | 3.8 W - 43 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Předřadník nestmívatelný |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |


IP 20

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)