



## Svítidlo

# Stan

245-781I-20GGP/830, B




Svítidlo Stan s přímým a přímonepřímým typem vyzařování bylo vytvořeno pro komfortní a efektivní práci. Vyniká nejen svými technickými parametry, ale i úzkým profilem samotné hlavy, díky které působí svítidlo decentně, profesionálně a dokáže jednoduše splynout s prostorem. Samotné svítidlo je obohaceno optickým prvkem, který je tvořen kombinací optických čoček a plastovou parabolickou mřížkou, který zajistí, že během svícení nejsou vidět optické materiály a svítidlo tedy neoslňuje. Mřížku nabízíme jak v základní matně černé, tak i v matně bílé variantě. Svítidla rodiny Stan jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru.

Typ montáže	Stojací
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo stojací
Popis zboží	Stojací svítidlo ; flexošňůra CH + tlačítko+senzor
Rozměry	1185 mm × 47 mm × 2130 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	5230 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	79 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.3
Příkon svítidla*	66 W
Zapojení svítidla	DALI + čidlo
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


 **CE** IP 20

\*±10 %

## Technický výkres



## Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)