


**Svítidlo**

# Stan

**245-831I-20GGE/830, S**


Svítidlo Stan s přímým a přímonepřímým typem vyzařování bylo vytvořeno pro komfortní a efektivní práci. Vyniká nejen svými technickými parametry, ale i úzkým profilem samotné hlavy, díky které působí svítidlo decentně, profesionálně a dokáže jednoduše splynout s prostorem. Samotné svítidlo je obohaceno optickým prvem, který je tvořen kombinací optických čoček a plastovou parabolickou mřížkou, který zajistí, že během svícení nejsou vidět optické materiály a svítidlo tedy neoslňuje. Mřížku nabízíme jak v základní matně černé, tak i v matně bílé variantě. Svítidla rodiny Stan jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru.

**Technický výkres**


|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Typ montáže                       | Stolní                                    |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé                             |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                                   |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                                  |
| Materiál                          | Hliník                                    |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                      |
| Záruka                            | 60 měsíců                                 |
| Popis svítidla                    | Svítidlo stolní                           |
| Popis zboží                       | Montáž na stůl; flexošňůra EURO + vypínač |
| Rozměry                           | 1185 mm × 47 mm × 1380 mm                 |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                                 |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                               |
| Světelný tok*                     | 5230 lm ± 10 %                            |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                         |
| Měrný výkon                       | 79 lm/W                                   |
| MacAdam zdroje                    | 3   |
| Index podání barev                | 80  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.3                                      |
| Příkon svítidla                   | 66 W ± 10 %                               |
| Zapojení svítidla                 | Předřadník nestmívatelný                  |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                                  |
| Frekvence                         | 50/60Hz                                   |



# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)