


**Svítidlo**

# Stan

**245-840I-10GGT/840, B**


Svítidlo Stan s přímým a přímonepřímým typem vyzařování bylo vytvořeno pro komfortní a efektivní práci. Vyniká nejen svými technickými parametry, ale i úzkým profilem samotné hlavy, díky které působí svítidlo decentně, profesionálně a dokáže jednoduše splynout s prostorem. Samotné svítidlo je obohaceno optickým prvkem, který je tvořen kombinací optických čoček a plastovou parabolickou mřížkou, který zajistí, že během svícení nejsou vidět optické materiály a svítidlo tedy neoslňuje. Mřížku nabízíme jak v základní matně černé, tak i v matně bílé variantě. Svítidla rodiny Stan jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru.

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Typ montáže                       | Stolní                              |
| Typ vyzařování                    | Přímé                               |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                             |
| Barva svítidla                    | Černá                               |
| Materiál                          | Hliník                              |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                |
| Záruka                            | 60 měsíců                           |
| Popis svítidla                    | Svítidlo stolní                     |
| Popis zboží                       | Na stůl; flexošňůra EURO + tlačítko |
| Rozměry                           | 610 mm × 47 mm × 780 mm             |
| Hmotnost                          | 6.4 kg                              |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                           |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                         |
| Světelný tok                      | 1390 lm ± 10 %                      |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá                 |
| Měrný výkon                       | 86 lm/W                             |
| MacAdam zdroje                    | 3                                   |
| Index podání barev                | 80                                  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 22.6                                |
| Příkon svítidla                   | 16.1 W ± 10 %                       |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné tlačítkem               |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                            |
| Frekvence                         | 50/60Hz                             |



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)