


**Svítidlo**

# Stan

**245-841I-10GGE/830, W**


Svítidlo Stan s přímým a přímonepřímým typem vyzařování bylo vytvořeno pro komfortní a efektivní práci. Vyniká nejen svými technickými parametry, ale i úzkým profilem samotné hlavy, díky které působí svítidlo decentně, profesionálně a dokáže jednoduše splynout s prostorem. Samotné svítidlo je obohaceno optickým prvkem, který je tvořen kombinací optických čoček a plastovou parabolickou mřížkou, který zajistí, že během svícení nejsou vidět optické materiály a svítidlo tedy neoslňuje. Mřížku nabízíme jak v základní matně černé, tak i v matně bílé variantě. Svítidla rodiny Stan jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru.

Typ montáže	Stolní
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo stolní
Popis zboží	Na stůl; flexošňura EURO + vypínač
Rozměry	610 mm × 47 mm × 780 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	2650 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	85 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18,4
Příkon svítidla	31 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předradník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


**CE IP 20**

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)