


**Svítidlo**

# Stan

**245-850Z-10GGE/830, S**


Svítidlo Stan s přímým a přímonepřímým typem vyzařování bylo vytvořeno pro komfortní a efektivní práci. Vyniká nejen svými technickými parametry, ale i úzkým profilem samotné hlavy, díky které působí svítidlo decentně, profesionálně a dokáže jednoduše splynout s prostorem. Samotné svítidlo je obohaceno optickým prvkem, který je tvořen kombinací optických čoček a plastovou parabolickou mřížkou, který zajistí, že během svícení nejsou vidět optické materiály a svítidlo tedy neoslňuje. Mřížku nabízíme jak v základní matně černé, tak i v matně bílé variantě. Svítidla rodiny Stan jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru.

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Typ montáže                       | Stolní                           |
| Typ vyzařování                    | Přímé                            |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                          |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                         |
| Materiál                          | Hliník                           |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin             |
| Záruka                            | 5 let                            |
| Popis svítidla                    | Svítidlo stolní                  |
| Popis zboží                       | Na stůl; flexošňůra CH + vypínač |
| Rozměry                           | 610 mm × 47 mm × 780 mm          |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                        |
| Druh optiky                       | Plastová mřížka černá nízké UGR  |
| Světelný tok*                     | 1870 lm                          |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                |
| Měrný výkon                       | 122 lm/W                         |
| MacAdam zdroje                    | 3                                |
| Index podání barev                | 80                               |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 18,4                             |
| Příkon svítidla*                  | 15,3 W                           |
| Zapojení svítidla                 | ON/OFF                           |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                         |
| Frekvence                         | 50/60Hz                          |


**CE IP 20**

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)