


**Svítidlo**

# Stan

**245-851I-10GGT/830, W**


Svítidlo Stan s přímým a přímonepřímým typem vyzařování bylo vytvořeno pro komfortní a efektivní práci. Vyniká nejen svými technickými parametry, ale i úzkým profilem samotné hlavy, díky které působí svítidlo decentně, profesionálně a dokáže jednoduše splynout s prostorem. Samotné svítidlo je obohaceno optickým prvkem, který je tvořen kombinací optických čoček a plastovou parabolickou mřížkou, který zajistí, že během svícení nejsou vidět optické materiály a svítidlo tedy neoslňuje. Mřížku nabízíme jak v základní matně černé, tak i v matně bílé variantě. Svítidla rodiny Stan jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru.

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Typ montáže                       | Stolní                            |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé                     |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                           |
| Barva svítidla                    | Bílá                              |
| Materiál                          | Hliník                            |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin              |
| Záruka                            | 5 let                             |
| Popis svítidla                    | Svítidlo stolní                   |
| Popis zboží                       | Na stůl; flexošňůra CH + tlačítko |
| Rozměry                           | 610 mm × 47 mm × 780 mm           |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                         |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                       |
| Světelný tok*                     | 2650 lm                           |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                 |
| Měrný výkon                       | 85 lm/W                           |
| MacAdam zdroje                    | 3                                 |
| Index podání barev                | 80                                |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 18,4                              |
| Příkon svítidla*                  | 31 W                              |
| Zapojení svítidla                 | Další druhy stmívání              |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                          |
| Frekvence                         | 50/60Hz                           |

 **CE IP 20**

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)