


**Svítidlo**

# Stan

**245-851Z-10GGE/830, W**


Svítidlo Stan s přímým a přímonepřímým typem vyzařování bylo vytvořeno pro komfortní a efektivní práci. Vyniká nejen svými technickými parametry, ale i úzkým profilem samotné hlavy, díky které působí svítidlo decentně, profesionálně a dokáže jednoduše splynout s prostorem. Samotné svítidlo je obohaceno optickým prvkem, který je tvořen kombinací optických čoček a plastovou parabolickou mřížkou, který zajistí, že během svícení nejsou vidět optické materiály a svítidlo tedy neoslňuje. Mřížku nabízíme jak v základní matně černé, tak i v matně bílé variantě. Svítidla rodiny Stan jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru.

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Typ montáže                       | Stolní                           |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé                    |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                          |
| Barva svítidla                    | Bílá                             |
| Materiál                          | Hliník                           |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin             |
| Záruka                            | 60 měsíců                        |
| Popis svítidla                    | Svítidlo stolní                  |
| Popis zboží                       | Na stůl; flexošňůra CH + vypínač |
| Rozměry                           | 610 mm × 47 mm × 780 mm          |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                        |
| Druh optiky                       | Plastová mřížka černá nízké UGR  |
| Světelný tok*                     | 3110 lm ± 10 %                   |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                |
| Měrný výkon                       | 107 lm/W                         |
| MacAdam zdroje                    | 3                                |
| Index podání barev                | 80                               |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 12.8                             |
| Příkon svítidla                   | 29 W ± 10 %                      |
| Zapojení svítidla                 | Předradník nestmívatelný         |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                         |
| Frekvence                         | 50/60Hz                          |



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)