



Svítidlo

Stan

245-861I-10GGT/840, S


Svítidlo Stan s přímým a přímonepřímým typem vyzařování bylo vytvořeno pro komfortní a efektivní práci. Vyniká nejen svými technickými parametry, ale i úzkým profilem samotné hlavy, díky které působí svítidlo decentně, profesionálně a dokáže jednoduše splynout s prostorem. Samotné svítidlo je obohaceno optickým prvkem, který je tvořen kombinací optických čoček a plastovou parabolickou mřížkou, který zajistí, že během svícení nejsou vidět optické materiály a svítidlo tedy neoslňuje. Mřížku nabízíme jak v základní matně černé, tak i v matně bílé variantě. Svítidla rodiny Stan jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru.

Technický výkres


Typ montáže	Stolní
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo stolní
Popis zboží	Montáž ke stolu; flexošňůra EURO + tlačítko
Rozměry	610 mm × 47 mm × 780 mm
Hmotnost	3.3 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok	2780 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	90 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.5
Příkon svítidla	31 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné tlačítkem
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz



Ke stažení

Montážní návod



Fotografie

