


Svítidlo

Shift

**26-100S-10GGV/830, W +
00-00155DI**


Designér Kryštof Nosál navrhl svítidlo s nepřekonatelnou variabilitou. Rodina samostatných svítidel Shift navíc umožňuje všechny způsoby umístění v prostoru. Můžete vybírat mezi polovestavnou, přisazenou i závěsnou variantou. Bodové LED svítidlo tvoří 1, 2, 3 nebo 5 světelných zdrojů, kterými lze v ose těla svítidla pohybovat, naklápět až o 45° a otáčet až o 355°. Svítidlo má 4 vyzařovací úhly 15°, 25°, 36°, 60°.

Design Kryštof Nosál

Technický výkres


Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo polovestavné
Rozměry	ø 95 mm × 50 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Úzký vyzařovací úhel - SPOT
Světelný tok	1760 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	72 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
Vyzařovací úhel	18°
Příkon svítidla	24.5 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI, multiwatt
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


CE IP 20

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství**00-01000**
reflektor 18°**00-01001**
reflektor 25°**00-01002**
reflektor 32°**00-01003**
reflektor 52°**00-01100**
Satinovaný difuzor