


**Svítidlo**

# Shift

26-100S-10GGV/830, W +  
00-00155DI



Designér Kryštof Nosál navrhl svítidlo s nepřekonatelnou variabilitou. Rodina samostatných svítidel Shift navíc umožňuje všechny způsoby umístění v prostoru. Můžete vybírat mezi polovestavnou, přisazenou i závěsnou variantou. Bodové LED svítidlo tvoří 1, 2, 3 nebo 5 světelných zdrojů, kterými lze v ose těla svítidla pohybovat, naklápět až o 45° a otáčet až o 355°. Svítidlo má 4 vyzařovací úhly 15°, 25°, 36°, 60°.

Design Kryštof Nosál

**Technický výkres**


|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ montáže            | Vestavné                    |
| Typ vyzařování         | Přímé                       |
| Tvar svítidla          | Kruhové                     |
| Barva svítidla         | Bílá                        |
| Materiál               | Hliník                      |
| Životnost              | L80/B20 50 000 hodin        |
| Záruka                 | 5 let                       |
| Popis svítidla         | Svítidlo polovestavné       |
| Rozměry                | ø 95 mm × 50 mm             |
| Světelný zdroj         | LED MODUL                   |
| Druh optiky            | Úzký vyzařovací úhel - SPOT |
| Světelný tok*          | 1760 lm                     |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá           |
| Měrný výkon            | 72 lm/W                     |
| MacAdam zdroje         | 3                           |
| Index podání barev     | 90                          |
| Vyzařovací úhel        | 18°                         |
| Příkon svítidla*       | 24.5 W                      |
| Zapojení svítidla      | DALI                        |
| Elektrické napětí      | 220-240V                    |
| Frekvence              | 50/60Hz                     |

 **CE IP 20**

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství****00-01000**  
reflektor 18°**00-01001**  
reflektor 25°**00-01002**  
reflektor 32°**00-01003**  
reflektor 52°**00-01100**  
Satinovaný difuzor