



Svítidlo

Shift


26-200F-50GGE/930, S



Designér Kryštof Nosál navrhl svítidlo s nepřekonatelnou variabilitou. Rodina samostatných svítidel Shift navíc umožňuje všechny způsoby umístění v prostoru. Můžete vybírat mezi polovestavnou, přisazenou i závěsnou variantou. Bodové LED svítidlo tvoří 1, 2, 3 nebo 5 světelných zdrojů, kterými lze v ose těla svítidla pohybovat, naklápět až o 45° a otáčet až o 355°. Svítidlo má 4 vyzařovací úhly 15°, 25°, 36°, 60°.

Design Kryštof Nosál


Technický výkres



Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Zaoblené
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené
Rozměry	1020 mm × 85 mm × 92 mm
Hmotnost	4.3 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Reflektor
Světelný tok*	1720 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	99 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
Vyzařovací úhel	32°
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	16.4
Příkon svítidla	86.5 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

  IP 20

Křivka



Ke stažení

Montážní návod



Fotografie



Příslušenství**00-01000**
reflektor 18°**00-01001**
reflektor 25°**00-01002**
reflektor 32°**00-01003**
reflektor 52°**00-01100**
Satinovaný difuzor**00-01101**
Lineární optický systém