



## Svítidlo

# Shift

26-500F-30GDE/940, S



Designér Kryštof Nosál navrhl svítidlo s nepřekonatelnou variabilitou. Rodina samostatných svítidel Shift navíc umožňuje všechny způsoby umístění v prostoru. Můžete vybírat mezi polovestavnou, přisazenou i závěsnou variantou. Bodové LED svítidlo tvoří 1, 2, 3 nebo 5 světelných zdrojů, kterými lze v ose těla svítidla pohybovat, naklápět až o 45° a otáčet až o 355°. Svítidlo má 4 vyzařovací úhly 15°, 25°, 36°, 60°.

Design Kryštof Nosál

## Technický výkres



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Závěsné              |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Zaoblené             |
| Barva svítidla | Stříbrná             |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka         | 60 měsíců            |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné     |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Rozměry        | 720 mm × 85 mm × 92 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL              |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Druh optiky | Reflektor |
|-------------|-----------|

|              |                |
|--------------|----------------|
| Světelný tok | 1060 lm ± 10 % |
|--------------|----------------|

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
|------------------------|---------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 114 lm/W |
|-------------|----------|

|                |   |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 3 |
|----------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 90 |
|--------------------|----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Vyzařovací úhel | 32° |
|-----------------|-----|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 14.7 |
|-----------------------------------|------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Příkon svítidla | 27.9 W ± 10 % |
|-----------------|---------------|

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Zapojení svítidla | Předradník nestmívatelný |
|-------------------|--------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|

 **CE** IP 20

# Křivka



**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie



**Příslušenství****00-01000**  
reflektor 18°**00-01001**  
reflektor 25°**00-01002**  
reflektor 32°**00-01003**  
reflektor 52°**00-01100**  
Satinovaný difuzor**00-01101**  
Lineární optický systém