



## Svítidlo

# Lina28

28-500I-15GED/840, S



Svítidlo Lina28 s přímým či přímo-nepřímým typem vyzařování je nejtenčím lineárním svítidlem v naší nabídce. Na jeho výrobu jsme použili kvalitní hliníkový profil a součástí svítidla je i elektronický předřadník, který není třeba umísťovat mimo svítidlo, jak to u takto tenkých profilových svítidel bývá běžné. Svítidlo v sobě má integrovanou optickou mřížku, která zajišťuje nízké hodnoty parametru UGR, nebo alternativní opalový difuzor, který je vyroben z PMMA materiálu zajišťujícího dlouhou UV stabilitu. Díky tomu můžete svítidla v závěsné variantě použít do kanceláří, chodeb, společenských prostor nebo kamkoliv, kde bude potřeba minimalistický design.

## Technický výkres



|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Typ montáže    | Závěsné                |
| Typ vyzařování | Přímé                  |
| Tvar svítidla  | Lineární               |
| Barva svítidla | Stříbrná               |
| Materiál       | Hliník                 |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin   |
| Záruka         | 5 let                  |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné       |
| Rozměry        | 847 mm × 28 mm × 61 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL              |


|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Druh optiky                       | Mikroprisma         |
| Světelný tok*                     | 1210 lm             |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon                       | 107 lm/W            |
| MacAdam zdroje                    | 3                   |
| Index podání barev                | 80                  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 23                  |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Příkon svítidla*  | 11.3 W   |
| Zapojení svítidla | DALI     |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence         | 50/60Hz  |

⊕ CE IP 20

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)