



## Svítidlo

# Rundo

290-240I-10GED/830, W



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o dvou výškách, a to 62 mm a 87 mm. Svítidla Rundo vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla Rundo o průměru až 1150 mm je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

## Technický výkres



|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Typ montáže                       | Přisazené, Nástěnné, Závěsné        |
| Typ vyzařování                    | Přímé                               |
| Tvar svítidla                     | Kruhové                             |
| Barva svítidla                    | Bílá                                |
| Materiál                          | Hliník                              |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                |
| Záruka                            | 60 měsíců                           |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné |
| Rozměry                           | ø 410 mm × 24 mm                    |
| Hmotnost                          | 3.2 kg                              |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                           |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                         |
| Světelný tok*                     | 1460 lm ± 10 %                      |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                   |
| Měrný výkon                       | 139 lm/W                            |
| MacAdam zdroje                    | 3                                   |
| Index podání barev                | 80                                  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.9                                |
| Příkon svítidla                   | 10.5 W ± 10 %                       |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné DALI                    |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                            |
| Frekvence                         | 50/60Hz                             |




 IP 40

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)