



Svítidlo

Rundo 24

290-240I-10GED/830, W



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 24 mm. Svítidla Rundo24 vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opalovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidlo je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

Technický výkres



Typ montáže	Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné

Rozměry	ø 410 mm × 24 mm
Hmotnost	3.2 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	1460 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	139 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.9

Příkon svítidla*	10.5 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 40

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)