



Svítidlo

Rundo 24

290-240K-10GEM3/840, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 24 mm. Svítidla Rundo24 vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidlo je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

Technický výkres



Typ montáže	Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné

Rozměry \varnothing 410 mm \times 24 mm

Světelný zdroj LED MODUL

Druh optiky Opálový difusor

Světelný tok* 1540 lm

Teplota chromatičnosti 4000 K studená bílá

Měrný výkon 136 lm/W

MacAdam zdroje 3

Index podání barev 80

UGR max. X=4H 21.7
Y=8H, $\rho=70,50,20$

Příkon svítidla* 11.3 W

Zapojení svítidla ON/OFF + 3h nouze

Elektrické napětí 220-240V

Frekvence 50/60Hz

 **CE** IP 40

* \pm 10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)