


Svítidlo

Rundo

290-240K-10GHE/830, B



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o dvou výškách, a to 62 mm a 87 mm. Svítidla Rundo vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla Rundo o průměru až 1150 mm je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

Technický výkres


Typ montáže	Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné

Rozměry	ø 410 mm × 24 mm
Hmotnost	3.2 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Opálový difuzor
Světelný tok*	4010 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá

Měrný výkon	131 lm/W
MacAdam zdroje	3

Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	25

Příkon svítidla	30.6 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předradník nestmívatelný

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)