



## Svítidlo

# Rundo 24

290-241K-10GGM3/840, W



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 24 mm. Svítidla Rundo24 vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidlo je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

## Technický výkres



Typ montáže	Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné

Rozměry  $\varnothing 410 \text{ mm} \times 24 \text{ mm}$

Světelný zdroj LED MODUL

Druh optiky Opálový difusor

Světelný tok 3000 lm  $\pm 10 \%$

Teplota chromatičnosti 4000 K studená bílá

Měrný výkon 144 lm/W

MacAdam zdroje 3

Index podání barev 80

UGR max. X=4H  
Y=8H,  $\rho=70,50,20$

Příkon svítidla 20.8 W  $\pm 10 \%$

Zapojení svítidla Elektronický předřadník nestmívatelný s 3h nouzí

Elektrické napětí 220-240V

Frekvence 50/60Hz

⊕ CE IP 40

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)