


**Svítidlo**

# Rundo 24

290-251I-10GHM3/840, B +  
00-00334, B



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 24 mm. Svítidla Rundo24 vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidlo je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

**Technický výkres**


|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Typ montáže            | Závěsné                      |
| Typ vyzařování         | Přímo-nepřímé                |
| Tvar svítidla          | Kruhové                      |
| Barva svítidla         | Černá                        |
| Materiál               | Hliník                       |
| Životnost              | L80/B20 50 000 hodin         |
| Záruka                 | 2 roky                       |
| Popis svítidla         | Svítidlo závěsné             |
| Rozměry                | ø 501 mm × 24 mm             |
| Světelný zdroj         | LED MODUL                    |
| Druh optiky            | Mikroprisma, Opálový difusor |
| Světelný tok*          | 5500 lm                      |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá          |
| Měrný výkon            | 141 lm/W                     |
| MacAdam zdroje         | 3                            |
| Index podání barev     | 80                           |
| Příkon svítidla*       | 39.1 W                       |
| Zapojení svítidla      | ON/OFF + 3h nouze            |
| Elektrické napětí      | 220-240V                     |
| Frekvence              | 50/60Hz                      |

⊕ CE IP 40

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)