


**Svítidlo**

# Rundo 24

290-251K-10GEE/830, S +  
00-00334, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 24 mm. Svítidla Rundo24 vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidlo je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

**Technický výkres**


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Typ montáže            | Závěsné              |
| Typ vyzařování         | Přímo-nepřímé        |
| Tvar svítidla          | Kruhové              |
| Barva svítidla         | Stříbrná             |
| Materiál               | Hliník               |
| Životnost              | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka                 | 5 let                |
| Popis svítidla         | Svítidlo závěsné     |
| Rozměry                | ø 501 mm × 24 mm     |
| Světelný zdroj         | LED MODUL            |
| Druh optiky            | Opálový difusor      |
| Světelný tok*          | 2040 lm              |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá    |
| Měrný výkon            | 128 lm/W             |
| MacAdam zdroje         | 3                    |
| Index podání barev     | 80                   |
| Příkon svítidla*       | 16 W                 |
| Zapojení svítidla      | ON/OFF               |
| Elektrické napětí      | 220-240V             |
| Frekvence              | 50/60Hz              |

⊕ CE IP 40

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)