



## Svítidlo

# Rundo 24

290-260I-10GHE/830, W



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 24 mm. Svítidla Rundo24 vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opalovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidlo je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

## Technický výkres



Typ montáže	Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné

Rozměry  $\varnothing$  630 mm × 24 mm

Světelný zdroj LED MODUL

Druh optiky Mikroprisma

Světelný tok\* 3810 lm

Teplota chromatičnosti 3000 K teplá bílá

Měrný výkon 144 lm/W

MacAdam zdroje 3

Index podání barev 80

UGR max. X=4H 18.9  
Y=8H,  $\rho=70,50,20$

Příkon svítidla\* 26.4 W

Zapojení svítidla ON/OFF

Elektrické napětí 220-240V

Frekvence 50/60Hz

 **CE** IP 40

\* $\pm$ 10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)