


**Svítidlo**

# Rundo

290-260K-10GGM3/840, S +  
00-00384-1000/RUN, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o dvou výškách, a to 62 mm a 87 mm. Svítidla Rundo vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla Rundo o průměru až 1150 mm je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

**Technický výkres**


|  |   |
|--|---|
| Typ montáže                            | Závěsné   |
| Typ vyzařování                         | Přímé   |
| Tvar svítidla                          | Kruhové   |
| Barva svítidla                         | Stříbrná  |
| Materiál                               | Hliník  |
| Životnost                              | L80/B20 50 000 hodin                              |
| Záruka                                 | 60 měsíců   |
| Popis svítidla                         | Svítidlo závěsné                                  |
| Rozměry                                | $\varnothing 630 \text{ mm} \times 24 \text{ mm}$ |
| Světelný zdroj                         | LED MODUL   |
| Druh optiky                            | Opálový difusor                                   |
| Světelný tok*                          | 3060 lm $\pm 10 \%$                               |
| Teplota chromatičnosti                 | 4000 K studená bílá                               |
| Měrný výkon                            | 142 lm/W  |
| MacAdam zdroje                         | 3   |
| Index podání barev                     | 80  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, $\rho=70,50,20$ | 20.9  |
| Příkon svítidla                        | 21.6 W $\pm 10 \%$                                |
| Zapojení svítidla                      | Elektronický předřadník nestmívatelný s 3h nouzí  |
| Elektrické napětí                      | 220-240V  |
| Frekvence                              | 50/60Hz   |

⊕ CE IP 40

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)