



## Svítidlo

# Rundo 24

290-261I-10GID/840, B



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 24 mm. Svítidla Rundo24 vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidlo je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

## Technický výkres



|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Typ montáže    | Přisazené, Nástěnné, Závěsné        |
| Typ vyzařování | Přímo-nepřímé                       |
| Tvar svítidla  | Kruhové                             |
| Barva svítidla | Černá                               |
| Materiál       | Hliník                              |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin                |
| Záruka         | 5 let                               |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné |

Rozměry  $\varnothing 630 \text{ mm} \times 24 \text{ mm}$

Světelný zdroj LED MODUL

Druh optiky Mikroprisma

Světelný tok\* 7440 lm

Teplota chromatičnosti 4000 K studená bílá

Měrný výkon 152 lm/W

MacAdam zdroje 3

Index podání barev 80

UGR max. X=4H 18.2  
Y=8H,  $\rho=70,50,20$

Příkon svítidla\* 49.1 W

Zapojení svítidla DALI

Elektrické napětí 220-240V

Frekvence 50/60Hz

 **CE** IP 40

\* $\pm 10 \%$

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)