



Svítidlo

Rundo 24

290-261I-10GIE/840, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 24 mm. Svítidla Rundo24 vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidlo je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

Technický výkres



Typ montáže	Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné

Rozměry $\varnothing 630 \text{ mm} \times 24 \text{ mm}$

Světelný zdroj LED MODUL

Druh optiky Mikroprisma

Světelný tok* 7440 lm

Teplota chromatičnosti 4000 K studená bílá

Měrný výkon 152 lm/W

MacAdam zdroje 3

Index podání barev 80

UGR max. X=4H 18.2
Y=8H, $\rho=70,50,20$

Příkon svítidla* 49.1 W

Zapojení svítidla ON/OFF

Elektrické napětí 220-240V

Frekvence 50/60Hz

 **CE IP 40**

* $\pm 10 \%$

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)