



Svítidlo


Rundo 24

290-280I-10GIE/840, W



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 24 mm. Svítidla Rundo24 vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opalovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidlo je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

Technický výkres



Typ montáže	Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné

Rozměry $\varnothing 804 \text{ mm} \times 24 \text{ mm}$

Světelný zdroj LED MODUL

Druh optiky Mikroprisma

Světelný tok* 9540 lm

Teplota chromatičnosti 4000 K studená bílá

Měrný výkon 150 lm/W

MacAdam zdroje 3

Index podání barev 80

Příkon svítidla* 63.7 W

Zapojení svítidla ON/OFF

Elektrické napětí 220-240V

Frekvence 50/60Hz

⊕ CE IP 40

* $\pm 10 \%$

Ke stažení

Montážní návod



Fotografie

