


Svítidlo

Rundo 24

290-280K-10GIM3/830, S +
00-00334, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 24 mm. Svítidla Rundo24 vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidlo je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

Technický výkres


| | |
|------------------------|----------------------|
| Typ montáže | Závěsné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Kruhové |
| Barva svítidla | Stříbrná |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 2 roky |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné |
| Rozměry | ø 804 mm × 24 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Opálový difusor |
| Světelný tok* | 9530 lm |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 134 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| Příkon svítidla* | 71.3 W |
| Zapojení svítidla | ON/OFF + 3h nouze |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

⊕ CE IP 40

*±10 %

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)