



## Svítidlo

# Rundo 24

290-281I-10GIE/830, W



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 24 mm. Svítidla Rundo24 vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

## Technický výkres



|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Typ montáže    | Přisazené, Nástěnné, Závěsné        |
| Typ vyzařování | Přímo-nepřímé                       |
| Tvar svítidla  | Kruhové                             |
| Barva svítidla | Bílá                                |
| Materiál       | Hliník                              |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin                |
| Záruka         | 5 let                               |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Rozměry        | ø 804 mm × 24 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL        |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Druh optiky | Mikroprisma, Opálový difusor |
|-------------|------------------------------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Světelný tok* | 11040 lm |
|---------------|----------|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
|------------------------|-------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 144 lm/W |
|-------------|----------|

|                |   |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 3 |
|----------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Příkon svítidla* | 76.5 W |
|------------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Zapojení svítidla | ON/OFF |
|-------------------|--------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|

⊕ CE IP 40

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)