



Svítidlo

Lina35

35-050K-80GEE/830, W



U lineárních svítidel rodiny Lina35 můžete počítat s jedním z nejtenčích profilů z naší nabídky, vybírat přitom můžete z několika různých délek. Svítidla s přímým typem vyzařování můžete zavěsit, přisadit či vestavět do stropu. Díky možnosti vysunutého či zasunutého opálového difuzoru můžete dle své potřeby vybrat ideální kombinaci různých variant svítidla do konkrétního interiéru. Díky této variabilitě najde Lina35 uplatnění v podstatě ve všech prostorech, zejména však v těch společenských, veřejných a obchodních. Svítidla s vysunutým difuzorem výrazně rozptýlí své světlo do prostoru a pomohou tak zjemnit kompletně celou vizuální scénu.

Technický výkres



| | |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže | Vestavné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Lineární |
| Barva svítidla | Bílá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L90/B50 50 000 hodin |
| Záruka | 5 let |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry | 4508 mm × 54 mm × 95 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |

| | |
|-------------|-----------------|
| Druh optiky | Opálový difuzor |
|-------------|-----------------|

| | |
|--------------|----------------|
| Světelný tok | 7400 lm ± 10 % |
|--------------|----------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
|------------------------|-------------------|

| | |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 120 lm/W |
|-------------|----------|

| | |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 2 |
|----------------|---|

| | |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

| | |
|-----------------------------------|------|
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 25.3 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|-----------------|---------------|
| Příkon svítidla | 61.8 W ± 10 % |
|-----------------|---------------|

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Zapojení svítidla | Předřadník nestmívatelný |
|-------------------|--------------------------|

| | |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

| | |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|

⊕ CE IP 20

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)