



## Svítidlo

# Lina35

35-500K-25GGE/840, W



U lineárních svítidel rodiny Lina35 můžete počítat s jedním z nejtenčích profilů z naší nabídky, vybírat přitom můžete z několika různých délek. Svítidla s přímým typem vyzařování můžete zavěsit, přisadit či vestavět do stropu. Díky možnosti vysunutého či zasunutého opálového difuzoru můžete dle své potřeby vybrat ideální kombinaci různých variant svítidla do konkrétního interiéru. Díky této variabilitě najde Lina35 uplatnění v podstatě ve všech prostorech, zejména však v těch společenských, veřejných a obchodních. Svítidla s vysunutým difuzorem výrazně rozptýlí své světlo do prostoru a pomohou tak zjemnit kompletně celou vizuální scénu.

## Technický výkres



|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Typ montáže    | Závěsné                 |
| Typ vyzařování | Přímé                   |
| Tvar svítidla  | Lineární                |
| Barva svítidla | Bílá                    |
| Materiál       | Hliník                  |
| Životnost      | L90/B50 50 000 hodin    |
| Záruka         | 5 let                   |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné        |
| Rozměry        | 1403 mm × 37 mm × 60 mm |
| Hmotnost       | 2.4 kg                  |
| Světelný zdroj | LED MODUL               |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Druh optiky                       | Opálový difusor     |
| Světelný tok*                     | 2490 lm             |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon                       | 85 lm/W             |
| MacAdam zdroje                    | 2                   |
| Index podání barev                | 80                  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 26.4                |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Příkon svítidla*  | 29.4 W   |
| Zapojení svítidla | ON/OFF   |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence         | 50/60Hz  |

 **CE IP 20**

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)