


Svítidlo

Lina35-S

35S-000K-35GGE/830, B


Lineární systémová svítidla rodiny Lina35-S mají jeden z nejtenčích profilů z naší nabídky. Svítidla s přímým typem vyzařování můžete zavěsit, přisadit, vestavět do stropu nebo umístit na stěnu. V každém případě můžete napojit svítidla do řady za sebou a vytvořit tak ideální délku podle vašich potřeb. Díky možnosti vysunutého či zasunutého opálového difuzoru můžete vybrat ideální kombinaci různých variant svítidla do konkrétního interiéru. Lina35-S najde uplatnění v podstatě ve všech prostorech, zejména však v těch společenských, veřejných a obchodních. Svítidla s vysunutým difuzorem výrazně rozptýlí světlo do prostoru a pomohou tak zjemnit kompletně celou vizuální scénu.

Technický výkres


Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Rozměry	1964 mm × 54 mm × 95 mm
Hmotnost	3.1 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	3300 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	85 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	26.2
Příkon svítidla	38.6 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předradník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz



Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

35-00101, B
2xkoncovka vestavná
krátká - kov,
5pól.svorkovnice,
průchodk



35-00111, B
2xkoncovka vestavná
dlouhá - kov,
5pól.svorkovnice,
průchodk



35-00200, F
spoj přímý



35-00300, N
lankový závěs
2000mm -1 ks