


Svítidlo

Lina35-S

35S-000K-40GEE/840, W


Lineární systémová svítidla rodiny Lina35-S mají jeden z nejtenčích profilů z naší nabídky. Svítidla s přímým typem vyzařování můžete zavěsit, přisadit, vestavět do stropu nebo umístit na stěnu. V každém případě můžete napojit svítidla do řady za sebou a vytvořit tak ideální délku podle vašich potřeb. Díky možnosti vysunutého či zasunutého opálového difuzoru můžete vybrat ideální kombinaci různých variant svítidla do konkrétního interiéru. Lina35-S najde uplatnění v podstatě ve všech prostorech, zejména však v těch společenských, veřejných a obchodních. Svítidla s vysunutým difuzorem výrazně rozptýlí světlo do prostoru a pomohou tak zjemnit kompletně celou vizuální scénu.

Technický výkres


Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Rozměry	2244 mm × 54 mm × 95 mm
Hmotnost	3.6 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	2910 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	94 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	25.3
Příkon svítidla*	30.9 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


IP 20

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

35-00101, W
2xkoncovka vestavná
krátká - kov,
5pól.svorkovnice,
průchodk



35-00111, W
2xkoncovka vestavná
dlouhá - kov,
5pól.svorkovnice,
průchodk



35-00200, F
spoj přímý



35-00300, N
lankový závěs
2000mm -1 ks