



## Svítidlo

# Ravo

55-062C-10GHV/830, S +  
00-00153EI



Kruhové svítidlo typu downlight je určeno pro LED zdroje s účinností až 130 lm/W. Ravo jsme vyrobili z polykarbonátového plastu a pasivního hliníkového chladiče. Krytí IP44 ve variantě s čirým nebo strukturovaným plexisklem chrání před proniknutím vody a cizích těles. Svítidlo Ravo s širším vyzařovacím úhlem je dobrým řešením pro obchodní i společenské prostory, autosalóny a komunikační zóny. Jeho velkou výhodou je možnost jej osadit do otvoru velkého až 230 mm v případě použití přídatného příslušenství.

## Technický výkres



|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                       | Vestavné             |
| Typ vyzařování                    | Přímé                |
| Tvar svítidla                     | Kruhové              |
| Barva svítidla                    | Stříbrná             |
| Materiál                          | Plast                |
| Životnost                         | L80/B10 50 000 hodin |
| Záruka                            | 5 let                |
| Popis svítidla                    | Svítidlo vestavné    |
| Rozměry                           | Ø 172 mm × 85 mm     |
| Hmotnost                          | 0.5 kg               |
| Druh optiky                       | Čirý kryt            |
| Světelný tok*                     | 2450 lm              |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá    |
| Měrný výkon                       | 100 lm/W             |
| MacAdam zdroje                    | 3                    |
| Index podání barev                | 80                   |
| Vyzařovací úhel                   | 62°                  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.5                 |
| Příkon svítidla*                  | 24.5 W - 24 W        |
| Zapojení svítidla                 | ON/OFF multiwatt     |
| Elektrické napětí                 | 220-240V             |
| Frekvence                         | 50/60Hz              |

 **CE IP 44**

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**55-00001, B**  
Ravo černý rámeček



**55-0002, W**  
mezikruží pro montáž  
do větších otvorů