


**Svítidlo**

# Ravo

55-062C-10GHV/840, B +  
00-00152E



Kruhové svítidlo typu downlight je určeno pro LED zdroje s účinností až 130 lm/W. Ravo jsme vyrobili z polykarbonátového plastu a pasivního hliníkového chladiče. Krytí IP44 ve variantě s čirým nebo strukturovaným plexisklem chrání před proniknutím vody a cizích těles. Svítidlo Ravo s širším vyzařovacím úhlem je dobrým řešením pro obchodní i společenské prostory, autosalóny a komunikační zóny. Jeho velkou výhodou je možnost jej osadit do otvoru velkého až 230 mm v případě použití přídatného příslušenství.

**Technický výkres**


|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Vestavné             |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Kruhové              |
| Barva svítidla | Černá                |
| Materiál       | Plast                |
| Životnost      | L80/B10 50 000 hodin |
| Záruka         | 60 měsíců            |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné    |
| Rozměry        | Ø 172 mm × 85 mm     |
| Hmotnost       | 0.5 kg               |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Druh optiky                       | Čirý kryt           |
| Světelný tok*                     | 2030 lm ± 10 %      |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon                       | 113 lm/W            |
| MacAdam zdroje                    | 3                   |
| Index podání barev                | 80                  |
| Vyzařovací úhel                   | 62°                 |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.7                |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Příkon svítidla   | 18 W ± 10 %              |
| Zapojení svítidla | Předřadník nestmívatelný |
| Elektrické napětí | 220-240V                 |
| Frekvence         | 50/60Hz                  |

 **CE IP 44**

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

## Příslušenství



**55-0002, W**  
mezikruží pro montáž  
do větších otvorů