


**Svítidlo**

# Ravo

55-062C-10GHV/840, B +  
00-00153E



Kruhové svítidlo typu downlight je určeno pro LED zdroje s účinností až 130 lm/W. Ravo jsme vyrobili z polykarbonátového plastu a pasivního hliníkového chladiče. Krytí IP44 ve variantě s čirým nebo strukturovaným plexisklem chrání před proniknutím vody a cizích těles. Svítidlo Ravo s širším vyzařovacím úhlem je dobrým řešením pro obchodní i společenské prostory, autosalóny a komunikační zóny. Jeho velkou výhodou je možnost jej osadit do otvoru velkého až 230 mm v případě použití přídatného příslušenství.

**Technický výkres**


|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Typ montáže                       | Vestavné                 |
| Typ vyzařování                    | Přímé                    |
| Tvar svítidla                     | Kruhové                  |
| Barva svítidla                    | Černá                    |
| Materiál                          | Plast                    |
| Životnost                         | L80/B10 50 000 hodin     |
| Záruka                            | 60 měsíců                |
| Popis svítidla                    | Svítidlo vestavné        |
| Rozměry                           | Ø 172 mm × 85 mm         |
| Hmotnost                          | 0.5 kg                   |
| Druh optiky                       | Čirý kryt                |
| Světelný tok*                     | 2570 lm ± 10 %           |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá      |
| Měrný výkon                       | 105 lm/W                 |
| MacAdam zdroje                    | 3                        |
| Index podání barev                | 80                       |
| Vyzařovací úhel                   | 62°                      |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.7                     |
| Příkon svítidla                   | 24.5 W ± 10 %            |
| Zapojení svítidla                 | Předřadník nestmívatelný |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                 |
| Frekvence                         | 50/60Hz                  |

 **CE** IP 44

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

## Příslušenství



**55-0002, W**  
mezikruží pro montáž  
do větších otvorů