


**Svítidlo**

# Ravo

**55-062C-10GHV/M/830, W +  
00-00151M**


Kruhové svítidlo typu downlight je určeno pro LED zdroje s účinností až 130 lm/W. Ravo jsme vyrobili z polykarbonátového plastu a pasivního hliníkového chladiče. Krytí IP44 ve variantě s čirým nebo strukturovaným plexisklem chrání před proniknutím vody a cizích těles. Svítidlo Ravo s širším vyzařovacím úhlem je dobrým řešením pro obchodní i společenské prostory, autosalóny a komunikační zóny. Jeho velkou výhodou je možnost jej osadit do otvoru velkého až 230 mm v případě použití přídatného příslušenství.

**Technický výkres**


Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Plast
Životnost	L80/B10 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Rozměry	ø 172 mm × 85 mm
Druh optiky	Čirý kryt
Světelný tok	1140 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	119 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
Vyzařovací úhel	62°
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.5
Příkon svítidla	9.6 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


**CE IP 44**

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**55-00001, B**  
Ravo černý rámeček



**55-0002, W**  
mezikruží pro montáž  
do větších otvorů