



Svítidlo

Ravo

55-062C-10GJV/830, B +
00-00155DI



Kruhové svítidlo typu downlight je určeno pro LED zdroje s účinností až 130 lm/W. Ravo jsme vyrobili z polykarbonátového plastu a pasivního hliníkového chladiče. Krytí IP44 ve variantě s čirým nebo strukturovaným plexisklem chrání před proniknutím vody a cizích těles. Svítidlo Ravo s širším vyzařovacím úhlem je dobrým řešením pro obchodní i společenské prostory, autosalóny a komunikační zóny. Jeho velkou výhodou je možnost jej osadit do otvoru velkého až 230 mm v případě použití přídatného příslušenství.

Technický výkres



| | |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže | Vestavné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Kruhové |
| Barva svítidla | Černá |
| Materiál | Plast |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné |
| Rozměry | ø 172 mm × 105 mm |
| Hmotnost | 0.5 kg |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Druh optiky | Čirý kryt |
| Světelný tok* | 3920 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 88 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| Vyzařovací úhel | 62° |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 19.1 |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Příkon svítidla | 44.5 W - 44 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Stmívatelné DALI, multiwatt |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

 **CE** IP 44

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství



55-0002, W
mezikruží pro montáž
do větších otvorů