


Svítidlo

Ravo

**55-072K-10GHV/840, B +
00-00151E**


Kruhové svítidlo typu downlight je určeno pro LED zdroje s účinností až 130 lm/W. Ravo jsme vyrobili z polykarbonátového plastu a pasivního hliníkového chladiče. Krytí IP44 ve variantě s čirým nebo strukturovaným plexisklem chrání před proniknutím vody a cizích těles. Svítidlo Ravo s širším vyzařovacím úhlem je dobrým řešením pro obchodní i společenské prostory, autosalóny a komunikační zóny. Jeho velkou výhodou je možnost jej osadit do otvoru velkého až 230 mm v případě použití přídatného příslušenství.

Technický výkres


| | |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže | Vestavné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Kruhové |
| Barva svítidla | Černá |
| Materiál | Plast |
| Životnost | L80/B10 50 000 hodin |
| Záruka | 5 let |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné |
| Rozměry | Ø 172 mm × 85 mm |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Druh optiky | Opálový difusor |
| Světelný tok* | 1130 lm |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon | 118 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| Vyzařovací úhel | 64° |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 19 |

| | |
|-------------------|----------|
| Příkon svítidla* | 9.6 W |
| Zapojení svítidla | ON/OFF |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

 **IP 44**

*±10 %

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství



55-0002, W
mezikruží pro montáž
do větších otvorů