



## Svítidlo

# Ravo

55-072K-10GHV/M/840, S +  
00-00151M



Kruhové svítidlo typu downlight je určeno pro LED zdroje s účinností až 130 lm/W. Ravo jsme vyrobili z polykarbonátového plastu a pasivního hliníkového chladiče. Krytí IP44 ve variantě s čirým nebo strukturovaným plexisklem chrání před proniknutím vody a cizích těles. Svítidlo Ravo s širším vyzařovacím úhlem je dobrým řešením pro obchodní i společenské prostory, autosalóny a komunikační zóny. Jeho velkou výhodou je možnost jej osadit do otvoru velkého až 230 mm v případě použití přídatného příslušenství.

## Technický výkres



Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Plast
Životnost	L80/B10 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Rozměry	$\varnothing 172 \text{ mm} \times 85 \text{ mm}$
Hmotnost	0.5 kg
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	1130 lm $\pm$ 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	118 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
Vyzařovací úhel	64°
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	19
Příkon svítidla	9.6 W $\pm$ 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 44

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**55-00001, B**  
Ravo černý rámeček



**55-0002, W**  
mezikruží pro montáž  
do větších otvorů