


**Svítidlo**

# Ravo

**55-072K-10GJV/M/840, W +  
00-00155M3I**


Kruhové svítidlo typu downlight je určeno pro LED zdroje s účinností až 130 lm/W. Ravo jsme vyrobili z polykarbonátového plastu a pasivního hliníkového chladiče. Krytí IP44 ve variantě s čirým nebo strukturovaným plexisklem chrání před proniknutím vody a cizích těles. Svítidlo Ravo s širším vyzařovacím úhlem je dobrým řešením pro obchodní i společenské prostory, autosalóny a komunikační zóny. Jeho velkou výhodou je možnost jej osadit do otvoru velkého až 230 mm v případě použití přídatného příslušenství.

**Technický výkres**


|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Vestavné             |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Kruhové              |
| Barva svítidla | Bílá                 |
| Materiál       | Plast                |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka         | 5 let                |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné    |
| Rozměry        | Ø 172 mm × 105 mm    |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Druh optiky                       | Opálový difusor     |
| Světelný tok*                     | 3900 lm             |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon                       | 88 lm/W             |
| MacAdam zdroje                    | 3                   |
| Index podání barev                | 80                  |
| Vyzařovací úhel                   | 64°                 |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 19.6                |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Příkon svítidla*  | 44.5 W - 44 W     |
| Zapojení svítidla | ON/OFF + 3h nouze |
| Elektrické napětí | 220-240V          |
| Frekvence         | 50/60Hz           |

 **IP 44**

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**55-00001, B**  
Ravo černý rámeček



**55-0002, W**  
mezikružší pro montáž  
do větších otvorů