



Svítidlo

Ture-C

56-283L-10GDD/840, S



Jedná se o válcové přisazené svítidlo, které má vynikající index UGR<19, což znamená, že svítidlo neoslňuje.

Svítidlo uplatníte v kancelářích, zasedacích místnostech a díky speciálním zdrojům i v showroomech. RealWhite zvýrazní bílou, StrongColour zase vybranou barvu a RealColour akcentuje vlastní barvu. S Tunable White nastavíte teplotu chromatičnosti dle denní doby. S pomocí těchto zdrojů nasvícené objekty vypadají ještě lákavěji.

Technický výkres



Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené
Rozměry	ø 185 mm × 240 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Hladký hliníkový reflektor
Světelný tok*	1550 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	131 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	15.9
Příkon svítidla	11.8 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ CE IP 20

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství



00-00399, S
sada pro zavěšení
2000mm, lanko 1ks,
kabel 5x0,75mm,
kalíšek